Gprinter 佳博®

灵活高效
稳定耐用

3寸热敏标签打印机

GP-D321

智能感应
自动剥标

可选配剥离器，省时省事效率高

152mm/s高速打印

首张自动回退

外进纸口

前出纸设计

自动剥纸功能

墙插一体电源

Gprinter 佳博®

3寸热敏标签打印机 GP-D321

152mm/s高速打印

高速打印 出纸流畅
可选配200mm/s打印速度
打印清晰 性能稳定

拨动式卡纸器
可移动传感器

定位走纸，打印精准

自动测纸 首张回退

放入纸张即可快速完成纸张
检测和定位并自动回退

功能多样，超乎想象

后进纸口

后进纸口支持更大纸卷耗材
安装简易便携，无需频繁换纸

大宽度装纸

20mm-85mm装纸宽度
适配多种规格耗材

可视化窗口设计

无需打开机器，可观看打印纸张使用情况、出纸是否顺畅,状态一目了然

墙插式电源

墙插(壁插)电源， 节省空间
减少电线的缠绕

核心参数

打印方式
热敏式

分辨率
203DPI

打印速度
标配：152mm/s(Max)
选配：200mm/s(Max)

出纸方式
前出纸

纸张类型
热敏票据纸、
热敏标签纸、
热敏折叠面单、
热敏黑标纸（背面）

通讯接口
标配:USB
选配:USB+WiFi、
USB+蓝牙、
USB+网口+串口+钱箱

介质幅宽
20-85mm（含衬底）

打印宽度
80mm

产品尺寸(D×W×H)
142mm×195mm×142mm

热敏片(耐磨性)
30km

电源
DC24V 1.25A

环境参数
工作环境：
5~45°C，20%~90%不结露
贮存环境：
-20~55°C，20%~93%不结露

适用于各种应用场景

珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考，外观以实物为准

微信公众号